



DE HOUTFABRIEK

VLOEREN & INTERIEUR

EST. 2001

STONEWOOD (4 kleuren & 2 sorteringen)



Verpakking

Panelen per verpakking: m ²	6 stuks
per verpakking: Gewicht per verpakking:	2,166 m ²
Aantal pakken op een pallet:	28,2 kg
	30

Afmetingen

Lengte:	190 cm
Breedte:	19 cm
Dikte:	Totaal: 7 mm, inclusief geïntegreerde ondervloer
	Eikenfineer toplaag: 1mm
	SPC Minerale Kern drager: 5 mm
	Geïntegreerde kurk ondervloer: 1 mm

Gebruik

Vloerverwarming (EN12524):	Ja, tot 27°C
----------------------------	--------------

Geïntegreerde kurk ondervloer - Dit maakt het mogelijk om de vloer rechtstreeks te installeren als zwevende vloer op de dekvloer zonder de noodzaak van een extra ondervloer.

Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatie waarde:	R=0,07m ² k/w
Brinell hardheid:	Average HB 3.7
Verbinding:	5G
Velling:	4-zijdig, microvelling
Brandwerendheid:	Bfl-S1
VOC Emmissie:	A+

Hoeft niet geolied te worden na het leggen.
Geschikt voor vloerverwarming & -koeling

Alle aangegeven waarden zijn richtwaarden
productieafhankelijke afwijkingen zijn niet te vermijden.

